

בישול מודולרי ליין 600 ANGELOPO איטליה



CONCEPT LINE

עיצוב, מקצועיות ופונקציונאליות
והכל רק ב- 60 ס"מ



קומפקטי

למרות גודלו הקומפקטי 60 ס"מ עומק ו-35 ס"מ רוחב
ליין הקונספט מציע ביצועים מקצועיים לכל צורך

תכליתי

ליין הקונספט כולל את כל סוגי טכנולוגיות הבישול הקיימות
מערכת התקנה מהירה מאפשרת למטבח להיות מוגדר
בהתאם לצורכי השירות השונים מסעדות, אולמות אירועים,
אוכל מהיר להכנה מול עיני הסועדים, וכו'



עמיד

ליין הקונספט מורכב ממודולים
עצמאיים המיועדים לשימוש
אינטנסיבי ועמיד בשימוש ובתנועה
תכופה. השימוש בחומרים מהאיכות
הגבוהה ביותר מבטיחים חוזק ועמידות

טכנולוגיה

כל מוצרי הליין הינם באמצעות הפעלה חשמלית
(למעט הכיריים שהינם גז) ונשלטים ע"י בקרה
דיגיטלית עם תרמוסטט בקרת טמפרטורה
ומערכת K-tronic לצמצום בצריכת האנרגיה



נוחות

קומפקטי, קל מאוד לשינוע, מהיר וקל לניקוי
הליין עוצב ותוכנן ללא קצוות חדים.



ליין הקונספט הוא השותף האולטימטי
למי שמחפש גמישות ומקצועיות באכילת

בישול מודולרי

ליין 600 CONCEPT
ANGELOPO איטליה

מודול שולחני אינדוקציית ווק 6VTIM



עשוי נירוסטה 18-10,
10/10 עובי
אזור בישול אחד 300 ס"מ
קירור אקטיבי של רכיבים
אלק'.

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 5KW

מודול שולחני כיריים אינדוקציה 6VTIM



עשוי נירוסטה 18-10,
10/10 עובי
אזור בישול אחד 230 ס"מ
קירור אקטיבי של רכיבים
אלק'.

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 5KW

מודול שולחני כיריים גז 6FA



עשוי נירוסטה 18-10,
10/10 עובי
רשתות ומבערים נשלפים
עשויים ברזל יצוק מצופה
אימייל.

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 10KW

מודול שולחני מבשלת פסטה תא אחד 6CP



עשוי כולו נירוסטה AISI304
תרמוסטט דיגיטלי
ניקוז באמצעות ברז קדמי.

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 4,2KW
תכולה: 15 ליטר

מודול שולחני מטגנת (ציפסר) תא אחד 6FR



תא אחד
עשוי נירוסטה 18-10, 10/10 עובי
בקרת טמפ' דיגיטלי עם תרמוסטט
195-0°C
תרמוסטט בטיחות ואזור ניקוז.

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 4,2KW
תכולה: 5 ליטר, 6 ק"ג ציפס / שעה

מודול שולחני כיריים חשמליות קרמיות 6VTR2



עשוי נירוסטה AISI304
10/10 עובי
חלק עליון זכוכית
PYROCERAMIC

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 4,2KW

**מודול שולחני
משטח טיגון משולב
במחבת טיגון
6BR**



עשוי נירוסטה, AISI304,
10\10 עובי
1/1GN

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 4,45KW

**מודול שולחני
גרידל מחורץ מפלדה מלוטשת
6FTR**



עשוי נירוסטה AISI304,
10/10 עובי
חלוקת טמפ' אחידה לכל אורך
הפלטה, ניקוז לתוך מגירת
איסוף, בקרת טמפ' 100-250°C

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 4,2KW

**מודול שולחני
גרידל חלק מפלדה מלוטשת
6FTL**



עשוי נירוסטה AISI304,
10/10 עובי
חלוקת טמפ' אחידה לכל אורך
הפלטה, ניקוז לתוך מגירת איסוף
בקרת טמפ' 100-250°C

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 4,2KW

**מודול שולחני
בין מארי
6BM**



עשוי נירוסטה 18-10,
10/10 חלק עליון
GN1/1 או תת כפולות
מקסימום גובה 100 מ"מ

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 0,765KW

**מודול שולחני
פלטה
6PC**



אידיאלי לשמירה על המזון חם
עד להגשה
עשוי נירוסטה 18-10,
10/10 חלק עליון, 5 מ"מ עובי
הגדרת טמפ' עד 120°C

מידות: 35X60X22 | הספק גז: 0,45KW

**מודול שולחני
משטח עבודה עם קרש חיתוך
6TN**



עשוי נירוסטה AISI304,
10/10 עובי
משטח עבודה מצויד בניילון
נשלף 1/1GN

מידות: 35X60X22

בישול מודולרי

ליין 600 CONCEPT
ANGELOPO איטליה

מקרר דלפקי ל-4 מודולים 2 דלתות 6RB15V



עשוי נירוסטה AISI 304
טווח טמפ': $0^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$
שני תאים עם דלתות, מדף
בכל תא

מידות: 190X72X93 | הספק גז: 0,35KW

מעמד ל-4 מודולים 6T14



עשוי נירוסטה AISI304
מתאים ל-4 מודולים עם מדף תחתון

מידות: 140X70X93

מעמד ל-5 מודולים 6T17

מידות: 170X70X93

מעמד לכלי מטבח 156TN



עשוי נירוסטה 18-10, 10/10
Free-standing
3 מעמדים
קוטר: 100 מ"מ, גובה: 130 מ"מ
כל אחד

מידות: 15X60X22

מקרר דלפקי ל-5 מודולים 2 דלתות ו-2 מגירות 6BR19VC



עשוי נירוסטה AISI304
טווח טמפ': $0^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$
3 תאים: 2 תאים עם דלתות, תא
נוסף 2 מגירות מדף בכל תא

מידות: 190X72X93 | הספק גז: 0,35KW

מקרר דלפקי ל-5 מודולים 3 דלתות 6BR19V



עשוי נירוסטה AISI304
טווח טמפ': $0^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$
3 תאים: 2 תאים עם דלתות, תא
נוסף 2 מגירות מדף בכל תא

מידות: 190X72X93 | הספק גז: 0,35KW

מקרר דלפקי ל-4 מודולים דלת ו-2 מגירות 6BR15VC



עשוי נירוסטה AISI304
טווח טמפ': $0^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$
2 תאים: דלת אחת ו-2 מגירות

מידות: 190X72X93 | הספק גז: 0,35KW

***לדגמים 6BR19VC-6BR19V התקנה של מוצר דגם: 156TN מומלצת כדי להבטיח מקסימום פונקציונליות אשר משלימה את 15 הס"מ הנותרים.